



## группа компаний ДорРемСтройАвтоМеханизация

**ООО "ДорРемСтройАвтоМеханизация"**  
**Юридический адрес:** 392000 г.Тамбов, ул.Советская, д.191  
**ИНН / КПП** 6829051657/682901001  
**р/с** 40702810561000006263  
**к/с** 30101810800000000649  
**БИК** 046850649  
**ОКПО** 87168998  
**Сайт:** [dor-rem.ru](http://dor-rem.ru)  
**E-mail:** [dor-rem@bk.ru](mailto:dor-rem@bk.ru)  
**тел.** +7(902) 720-24-24 – Аренда техники  
**тел.** +7(980) 788-11-00 – Зам. генерального директора  
**тел.** +7(4752) 63-30-32 – Офис аренда



### **Аренда каток грунтовый с кулачковым бандажом Ammann ASC 150D в Тамбове и Тамбовской области.**

Укладка асфальтового покрытия не обходится без предварительного трамбования и уплотнения слоёв грунта. Для выполнения этой задачи повсеместно используются виброкатки компании Ammann, по праву может считаться одним из лидеров в области разработки данного оборудования. Модель виброкатка одновальцового Ammann ASC 150D предназначена для уплотнения различных типов грунтов на больших площадях. Агрегат отличается повышенной надёжностью и производительностью. Кабина виброкатка служит для обеспечения комфортной работы оператора. Для обслуживания, установленного на борту машины дизельного привода, кабина может откидываться. Скорость передвижения агрегата во время работы может достигать 10 километров в час, при этом ширина обрабатываемой полосы составляет 220 сантиметров.

| <b>Технические характеристики Ammann ASC 150 D:</b> |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование                                        | одновальцовый виброкаток |
| Производитель                                       | Ammann                   |
| Модель                                              | ASC 150 D                |
| Привод                                              | Cummins                  |
| Ширина уплотняемой полосы, мм                       | 2200                     |
| Рабочая поверхность, мм                             | 2200                     |
| Скорость, км/ч                                      | 10,0                     |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см                | 46,4                     |
| Амплитуда, мм                                       | 2,0/1,0                  |
| Рабочая ширина                                      | 2200 мм                  |
| Толщина бандажа                                     | 40 мм                    |
| Диаметр барабана                                    | 1500 мм                  |
| Эксплуатационная масса                              | 15750 кг                 |
| Линейная нагрузка на переднюю ось                   | 10200 кг                 |
| Линейная нагрузка на заднюю ось                     | 4180 кг                  |
| Статическая линейная нагрузка                       | 46.4 кг/см               |
| Шины                                                | Mitras 23.5-25           |
| Внутренний радиус разворота                         | 3050 мм                  |
| Количество скоростей движения                       | 4                        |
| Макс. скорость                                      | 10.6 км/ч                |
| Амплитуда вибрации                                  | 2/1 мм                   |
| Частота вибрации                                    | 29/35 Гц                 |
| Центробежная сила                                   | 325/237 кН               |
| Двигатель                                           | Cummins QSB 4.5          |
| Мощность                                            | 119 кВт                  |
| Габариты, мм                                        | 5686x2500x3030           |
| Вес, кг                                             | 14150                    |

**Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.**