



группа компаний ДорРемСтройАвтоМеханизация

ООО "ДорРемСтройАвтоМеханизация"
Юридический адрес: 392000 г.Тамбов, ул.Советская, д.191
ИНН / КПП 6829051657/682901001
р/с 40702810561000006263
к/с 30101810800000000649
БИК 046850649
ОКПО 87168998
Сайт: dor-rem.ru
E-mail: dor-rem@bk.ru
тел. +7(902) 720-24-24 – Аренда техники
тел. +7(980) 788-11-00 – Зам. генерального директора
тел. +7(4752) 63-30-32 – Офис аренда



Аренда каток грунтовый Ammann ASC 110D в Тамбове и Тамбовской области.

Одновальцовый виброкаток Ammann ASC 110D. Этот агрегат является базовой моделью серии мощных и эффективных вибрационных катков ASC 110 от известного во всём мире производителя дорожного оборудования, компании Амманн. Отличительные особенности представленной модели: высокий уровень комфорта и безопасности обслуживающего персонала, надёжность, эффективность и мощность, минимальные затраты на эксплуатацию. Представленная модель оборудована стандартным гладким вальцом с оптимально распределённой массой по всей его ширине. Максимальная глубина уплотнения грунтов обеспечивается высокими значениями центробежной силы и амплитуды колебания вальца. Благодаря наличию просторной кабины комфорт при работе оператора находится на высоком уровне, чем в свою очередь обеспечивается высокая производительность работы. Скорость перемещения агрегата во время выполнения работ составляет 10,6 километров в час.

Технические характеристики грунтового катка Ammann ASC 110D	
Наименование	одновальцовый виброкаток
Производитель	Ammann
Модель	ASC 110D
Привод	Cummins - 4 BTA.3,9-C116
Ширина уплотняемой полосы, мм	2200
Рабочая поверхность, мм	2200
Скорость, км/ч	10,6
Статическая линейная нагрузка, кг/см	32,4
Амплитуда, мм	1,85/1,15
Рабочая ширина	2200 мм
Толщина банджа	25 мм
Диаметр барабана	1500 мм
Эксплуатационная масса	12865 кг
Линейная нагрузка на переднюю ось	7130 кг
Линейная нагрузка на заднюю ось	4365 кг
Статическая линейная нагрузка	32.4 кг/см
Шины	Mitras 23.5-25
Внутренний радиус разворота	3050 мм
Количество скоростей движения	4
Макс. скорость	10.6 км/ч
Амплитуда вибрации	1.85/1.15 мм
Частота вибрации	32/35 Гц
Центробежная сила	277/206 кН
Двигатель	Cummins QSB 4.5-C160
Мощность	119 кВт
Вес, кг	11495
Габариты, мм	5686x2436x3040

Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.