



## группа компаний ДорРемСтройАвтоМеханизация

**ООО "ДорРемСтройАвтоМеханизация"**  
**Юридический адрес:** 392000 г.Тамбов, ул.Советская, д.191  
**ИНН / КПП** 6829051657/682901001  
**р/с** 40702810561000006263  
**к/с** 30101810800000000649  
**БИК** 046850649  
**ОКПО** 87168998  
**Сайт:** [dor-rem.ru](http://dor-rem.ru)  
**E-mail:** [dor-rem@bk.ru](mailto:dor-rem@bk.ru)  
**тел.** +7(902) 720-24-24 – Аренда техники  
**тел.** +7(980) 788-11-00 – Зам. генерального директора  
**тел.** +7(4752) 63-30-32 – Офис аренда



### **Аренда каток вибрационный самоходный AMMANN ARX 40K в Тамбове и Тамбовской области.**

Модель двухвальцового виброкатка Ammann ARX 40K представляет собой комбинированный вибрационный и пневмошинный каток, предназначенный для выполнения средних по объёму работ связанных с уплотнением различных типов грунта и асфальтобетона. Представленная модификация отличается от других представителей линейки ARX наличием дополнительного бака в системе орошения. Благодаря удобному расположению крышек, фильтров и форсунок облегчено обслуживание системы орошения. Скорость движения виброкатка может достигать десяти километров в час.

| <b>Технические характеристики AMMANN ARX 40K</b> |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Вес</b>                                       |                         |
| Рабочая масса СЕСЕ кг                            | 4095                    |
| Макс. рабочая масса кг                           | 4700                    |
| Статич. линейная нагрузка кг/см                  | 15,8                    |
| Нагрузка на колесо кг                            | 512                     |
| <b>Валец</b>                                     |                         |
| Ширина вальца мм                                 | 1300                    |
| Смещение вальцов мм                              |                         |
| Ширина уплотняемой полосы мм                     | 1300                    |
| Диаметр мм                                       | 850                     |
| Толщина обечайки мм                              | 17                      |
| Кол-во пневмошин                                 | 4                       |
| Типоразмер шины                                  | 10.5/80-16              |
| Ширина пневмовальца мм                           | 1275                    |
| Двигатель (дизельный, с водяным охлаждением)     | YANMAR                  |
| Марка                                            | 4TNV88                  |
| Класс эмиссии                                    | EuroMot3A / EPA Inter 4 |
| Мощность по ISO 3046 кВт/л.с.                    | 30.0/40.8               |
| Кол-во цилиндров/объем см. куб.                  | 4 cyl / 2189            |
| Рабочие обороты об/мин                           | 2.100 / 2.400           |
| Скорость движения км/час                         | 0 - 10                  |
| Преод. подъем с/без вибрации %                   | 30 / 40                 |
| <b>Электрическая система</b>                     |                         |
| Напряжение/Емкость В/Ач                          | 12/77                   |
| <b>Управление</b>                                |                         |
| Внутр. радиус разворота мм                       | 2621                    |
| Угол излома/качания рамы град                    | 32/8                    |
| <b>Вибросистема</b>                              |                         |
| Амплитуда мм                                     | 0,34/0,55               |
| Частота при 2100/2400 об/мин Гц                  | 45 / 57                 |
| Центробежная сила макс. кН                       | 52                      |
| <b>Ёмкости</b>                                   |                         |
| Бак для орошения л                               | 350                     |
| Бак для эмульсии л                               | 18                      |
| Гидробак л                                       | 37                      |
| Топливный бак л                                  | 59                      |

**Актуальность цен представлена на сайте в прайс листе.**